



BOMBA CON VARIADOR DE VELOCIDAD

boada
tecnología Ibérica S.L.

Bomba inoxidable de rodete flexible con variador mecánico de velocidad.



DESCRIPCIÓN

Bomba inoxidable autoaspirante y reversible de rodete flexible con variador mecánico de velocidad. Caudal de los 230 hasta los 50.000 litros/hora con una potencia de giro de 175 a 900 rpm. Montada sobre carretilla inoxidable. Interruptor con inversor. Motor trifásico. Medidas máx. 810 x 410 x h 650 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCIA	PRODUCCIÓN	KW	RPM	HP	PESO
20CARVAM	230 a 1.000 litros/hora	0,75 kw	175 a 900 rpm	1 hp	22 kg.
30CARVAM	1.100 a 4.500 litros/hora	0,75 kw	175 a 900 rpm	1 hp	30 kg.
40CARVAM	2.700 a 9.500 litros/hora	0,75 kw	175 a 900 rpm	1 hp	31 kg.
50CARVAM	2.900 a 12.000 litros/hora	1,85 kw	175 a 900 rpm	2,5 hp	41 kg.
60CARVAM	6.000 a 23.000 litros/hora	1,85 kw	175 a 900 rpm	2,5 hp	47 kg.
80CARVAM	12.500 a 50.000 litros/hora	4 kw	150 a 600 rpm	2,5 hp	92 kg.